

CÂNTAR MACARA

CÂNTARE BANDĂ

CÂNTARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL

CÂNTARE DOZARE

TOTALIZATOARE DISCONTINUE

CÂNTARE ÎNSĂCUI TOARE

CÂNTARE IMPACT

CÂNTARE ETICHETARE

**CÂNTARE MULTIFUNCȚIONALE**

CÂNTARE CALCUL PREȚ

CÂNTARE PRECIZIE

CÂNTARE BANC

CÂNTARE NUMĂRĂTOARE

CÂNTARE VERIFICARE

CÂNTARE PLATFORMĂ

CÂNTARE ANIMALE

TRANSPALETE CU CÂNTAR

CÂNTARE STIVUITOR

CÂNTARE FERUVIARE

CÂNTARE AUTO

CÂNTARE ABATOR

## CÂNTARE MULTIFUNCȚIONALE KSD

Cântar digital cu structură robustă din oțel inoxidabil și și platan de mari dimensiuni.

Progamul multifuncțional permite operatorului să selecteze cu ușurință modul de lucru: verificare, numărare piese, cântărire procentuală, totalizare, etc.

Mânerile încorporate în structură și acumulatorii reîncărcabili cu durată mare de autonomie permit utilizarea cântarelor KSD în aplicații mobile de cântărire și etichetare.

**Modele certificate CE-M pentru tranzacții comerciale.**



Panoul frontal lavabil, ușor de întreținut și curățat, tastatura tactilă cu confirmare acustică, dimensiunile compacte și platanul de mari dimensiuni, din oțel inoxidabil satinat, fac aceste cântare candidatul ideal în piețe și magazine, acolo unde este nevoie de calculul de preț.

Prin conectarea la o imprimantă, datele privind produsul, prețul unitar și prețul total pot fi tipărite pe tichetul de cântar.

#### CARACTERISTICI TEHNICE:

- Structură integrală din oțel inoxidabil, robustă și ușor de întreținut;
- Platan amovibil din oțel inoxidabil, 250 x 340 mm, care permite inspecția echipamentului și întreținerea acestuia;
- Celulă de sarcină certificată OIML;
- Afișaj LCD retro-iluminat, cu cifre de 40 mm înălțime;
- Panou frontal lavabil;
- Grad de protecție IP44;
- Picioare de ajustare anti-derapante și bulă de nivel sub platanul amovibil;
- Mânere laterale ergonomice;
- Alimentare cu acumulatori reîncărcabili (40 h autonomie) și încărcător/adaptor rețea 230 Vca;
- Posibilitate imprimantă termică încorporată în cântar (modelele KSDxP);
- Capabilități conectare standard:
  - 2 porturi seriale RS232 bi-direcționale pentru conectare PC, imprimantă, imprimantă etichete, etc.;
  - 1 port serial RS232 (opțional RS485) pentru conectare afișaj repetitor, PC, PLC, etc.;

#### MODURI FUNCȚIONALE:

- Aducere și menținere în zero;
- Tară semi-automată;
- Tară prestabilită;
- Tară automată;
- Oprire automată;
- Vizualizare greutate în rezoluție mărită (x 10);
- Cântărire de precizie cu greutăți etalon (pentru uz intern);
- Conversie unități de măsură (kg/lb);
- Afișare greutate brută/netă;
- Totalizare;
- Cântărire de verificare;
- Cântărire procentuală;
- Numărare piese;
- Menținere greutate afișată.

#### TIPODIMENSIUNI:

Model	Capacitate	Diviziune	M
KSD30	15/30 kg	5/10 g	da

#### OPȚIUNI ȘI ACCESORII:

Cod	Descriere
USBC	Port USB încorporat pentru transferul datelor pe stick de memorie
ALMEM	Memorie alibi (fiscală), capacitate de stocare 120 000 cântăriri
ETHD	Modul rețea Ethernet, pentru conectarea cântarului la rețeaua locală de calculatoare
WIFID	Modul WiFi
BLTH	Modul BlueTooth pentru interconectarea cu echipamente mobile
RS485C	Modul comunicație serială RS485
DFIO	Modul 2 intrări/2 ieșiri digitale (exclue opțiunea ALMEM)
TRP	Imprimantă termică încorporată în cântar
CT4	Certificat de etalonare cântar cu capacitate 6 ... 60 kg, emis de laborator acreditat

