

INDICATOARE DIGITALE

CELULE DE SARCINĂ

CÂNTARE PRECIZIE

CÂNTARE BANC

CÂNTARE NUMĂRĂTOARE

CÂNTARE VERIFICARE

CÂNTARE PLATFORMĂ

CÂNTARE ANIMALE

TRANSPALETE CU CÂNTAR

CÂNTARE STIVUITOR

CÂNTARE FERVIARE

CÂNTARE AUTO

CÂNTARE ABATOR

CÂNTAR MACARA

CÂNTARE BANDĂ

CÂNTARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL

CÂNTARE DOZARE

TOTALIZATOARE DISCONTINUE

CÂNTARE ÎNSĂCUI TOARE

CÂNTARE IMPACT

CÂNTARE ETICHETARE

TRANSPALETE CÂNTAR INOX TPLK

Cântar marfă paletată, pentru utilizare în medii industriale, cu structură executată integral din oțel inoxidabil. Robuste și ușor de utilizat, aceste cântare de europaleti permit eficientizarea procesului tehnologic, cântărirea având loc pe durata transportului produselor paletate.

Construit cu respectarea tuturor prevederilor recomandărilor OIML R76 și ale standardului SR:EN 45501 privitoare la aparate de cântărit cu funcționare neautomată.

Disponibil și în versiuni certificate pentru tranzacții comerciale.



CARACTERISTICI TEHNICE:

- Capacitate maximă de ridicare: 2 000 kg;
- Precizie mai bună de $\pm 0,05$ % din capacitate ($\pm 0,1$ % din capacitate pentru modelele pentru uz intern);
- Dimensiuni furcă liză: 1 150 x 550 x 85 mm;
- Greutate cântar: aproximativ 135 kg;
- Structură de rezistență extrem de robustă, **REALIZATĂ INTEGRAL DIN OȚEL INOXIDABIL AISI 316;**
- **CILINDRU HIDRAULIC EXECUTAT DIN OȚEL INOXDIABIL;**
- Role duble de preluare a sarcinii și roți de ghidare din nailon;
- Cântar cu 4 celule de sarcină din oțel inoxidabil AISI 660, cu grad de protecție IP68;
- Indicator de greutate cu carcasă din oțel inoxidabil AISI 304, grad de protecție IP65, tastatură (17 taste numerice și funcționale) lavabilă;
- Afișaj LCD cu fundal iluminat, cu 6 cifre de 25 mm înălțime;
- Alimentare cu acumulatori extractibili plasați în interiorul coloanei transpaletelor;
- Autonomie acumulatori 80 ore funcționare continuă;
- Furnitura include și încărcător acumulatori (230 Vca, 50 Hz), cu durata de încărcare de cca 8 ore;
- Port serial RS232 pentru conectarea la imprimantă sau calculator prin modem radio.

FUNCȚII CÂNTAR:

- Zero;
- Tară semi-automată;
- Tipărire;
- Oprire automată, pentru prelungirea duratei de viață a acumulatorilor;
- Afișare greutate în rezoluție mărită (10 x);
- Comutare greutate netă/greutate brută;
- Conversie unități măsură;
- Totalizare;
- Dozare rețete;
- Cântărire verificare +/-;
- Cântărire procentuală;
- Cântărire numărare (rezoluție internă 1 500 000);
- Memorare vârf de sarcină sau sarcină curentă.

TIPODIMENSIUNI:

| Model | Capacitate | Diviziune | M |
|----------|--------------------|----------------|----|
| TPWLKI | 500/1 000/2 000 kg | 0,2/0,5/1,0 kg | nu |
| TPWLKIP | 500/1 000/2 000 kg | 0,2/0,5/1,0 kg | nu |
| TPWLKIM | 1 000/2 000 kg | 0,5/1,0 kg | da |
| TPWLKIPM | 1 000/2 000 kg | 0,5/1,0 kg | da |

Modelele TWLKIP și TPWLKIPM sunt echipate cu imprimantă încorporată.

OPȚIUNI ȘI ACCESORII:

| Cod | Descriere |
|---------|---|
| ALMEM | Memorie alibi (fiscală), capacitate stocare 120 000 cântăriri |
| WIFITD | Modul WiFi pentru conectare la rețeaua locală |
| RFITR | Modem radio pentru transmisie date la distanță. Rază max. 150 m la exterior/70 m la interior |
| BLTH | Modul BlueTooth |
| OBRFUSB | Modem radio pentru conectarea pe portul USB al calculatorului și comunicarea cu modulul RFITR |
| RTV2 | Roți de direcție din Vulkolan (nu pătează pardoseala) |
| TPWFRE | Frână de parcare cu pedală montată pe coloana de direcție |
| RPT57 | Role de hârtie termică imprimantă, 30 m lungime, 57 mm lățime. |