

CÂNTARE ÎNSĂCUI TOARE

CÂNTARE IMPACT

CÂNTARE ETICHETARE

INDICATOARE DIGITALE

CÂNTARE CALCUL PREȚ

CÂNTARE PRECIZIE

CÂNTARE BANC

CÂNTARE NUMĂRĂTOARE

CÂNTARE SPECIALE

CÂNTARE PLATFORMĂ

CÂNTARE ANIMALE

TRANSPALETE CU CÂNTAR

CÂNTARE STIVUI TOR

CÂNTARE FER OVIARE

CÂNTARE AUTO

CÂNTARE ABATOR

CÂNTAR MACARA

CÂNTARE BANDĂ

CÂNTARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL

CÂNTARE DOZARE

TOTALIZATOARE DISCONTINUE

BARE CÂNTĂRIRE BP

Pereche de bare de cântărire robuste și versatile, ușor de montat sub orice structură industrială de cântărit. Ideale pentru cântărirea buncărelor, silozurilor, rezervoarelor, meselor, etc. Disponibile și în versiuni certificate ATEX pentru lucru în zone cu risc de explozie. Modelele BPSI sunt realizate integral din oțel inoxidabil. **Disponibile și în versiuni certificate CE-M pentru tranzacții comerciale.**



CARACTERISTICI TEHNICE:

- Structură din oțel vopsit, cu uscare în cuptor sau din oțel inoxidabil (BPSI);
- Structură articulată pentru a compensa deformările/dilatările structurii de cântărit, și echipată cu opritori mecanici pentru a preveni răsturnarea structurii;
- Construcție extrem de robustă;
- Fiecare bară de cântărire este instalată pe 2 celule de sarcină IP65 (modelele BPSI, BPM, BPX) sau 4 celule IP68 (BPL);
- Cablu ecranat 3 m, pentru conectarea la cutia de joncțiuni;
- Cutie de joncțiuni etanșă (IP67) cu 5 m cablu pentru conectarea la indicatorul de greutate;
- Temperaturi de utilizare: - 10 ... + 40 °C;
- Disponibile și în versiuni certificate CE-M pentru tranzacții comerciale.

TIPODIMENSIUNI:

Model	Dimensiuni	Capacitate	Diviziuni	M
BPM060+	600 x 105 x 130 mm	60 kg	5 g	nu
BPM150+	600 x 105 x 130 mm	150 kg	10 g	nu
BPM300+	600 x 105 x 130 mm	300 kg	20 g	nu
BPX150+	800 x 135 x 130 mm	150 kg	10 g	nu
BPX300+	800 x 135 x 130 mm	300 kg	20 g	nu
BPX600+	800 x 135 x 130 mm	600 kg	50 g	nu
BPL600+	1 200 x 150 x 120 mm	600 kg	50 g	nu
BPL1T5+	1 200 x 150 x 120 mm	1 500 kg	100 g	nu
BPL3T0+	1 200 x 150 x 120 mm	3 000 kg	200 g	nu
BPL6T0+	1 200 x 150 x 120 mm	6 000 kg	500 g	nu
BPSI015+	400 x 80 x 105 mm	15 kg	1 g	nu
BPSI030+	400 x 80 x 105 mm	30 kg	2 g	nu
BPSI060+	400 x 80 x 105 mm	60 kg	5 g	nu
BPSI150+	400 x 80 x 105 mm	150 kg	10 g	nu
BPM060M	600 x 105 x 130 mm	30/60 kg	10/20 g	da
BPM150M	600 x 105 x 130 mm	60/150 kg	20/50 g	da
BPM300M	600 x 105 x 130 mm	150/300 kg	50/100 g	da
BPX150M	800 x 135 x 130 mm	60/150 kg	20/50 g	da
BPX300M	800 x 135 x 130 mm	150/300 kg	50/100 g	da
BPX600M	800 x 135 x 130 mm	300/600 kg	100/200 g	da
BPL600M	1 200 x 150 x 120 mm	300/600 kg	100/200 g	da
BPL1T5M	1 200 x 150 x 120 mm	600/1 500 kg	200/500 g	da
BPL3T0M	1 200 x 150 x 120 mm	1 500/3 000 kg	500/1 000 g	da
BPL6T0M	1 200 x 150 x 120 mm	3 000/6 000 kg	1 000/2 000 g	da
BPSI015M	400 x 80 x 105 mm	15 kg	5 g	da
BPSI030M	400 x 80 x 105 mm	15/30 kg	5/10 g	da
BPSI060M	400 x 80 x 105 mm	60 kg	20 g	da
BPSI150M	400 x 80 x 105 mm	60/150 kg	20/50 g	da

Modelele BPSI sunt cu structură construită integral din oțel inoxidabil.

OPȚIUNI ȘI ACCESORII:

Cod	Descriere
OBTPRP	Imprimantă termică atașată indicatorului, în carcasă ABS, pentru indicatoarele XP, viteză tipărire 50 mm/s, rezoluție 203 dpi, 24/40 coloane, lățime rolă 58 mm, diametru rola 50 mm.
OBRF	Modem radio extern, în carcasă ABS IP65 cu 3 m de cablu de conexiune, pentru conectarea la indicatorul digital de greutate/afișajul repetitor. Raza maximă de acțiune: 70 m la interior, 150 m în exterior. 50 canale configurabile. OBRF lucrează în combinație cu alt modem radio.
OBRFUSB	Modem radio 868 MHz, cu port USB pentru conectarea la PC, autoalimentat. Cablu USB inclus. Raza maximă de acțiune: 70 m la interior, 150 m în exterior. 50 canale configurabile de la PC.
DFCLK	Modul de timp real (data și ora) pentru tipărirea tichetelor de cântărire
ALMEM	Memorie alibi (fiscală) cu dată și oră. Maxim 120 000 înregistrări.
WIFIT	Interfață Wi-Fi pentru acces la rețeaua locală prin access point.
ETH	Port Ethernet bidirecțional, viteză transfer 10/100 MBps, protocol TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, Ethernet Mac.
USBMB	Interfață USB, ca alternativă la interfața de comunicare standard, pentru conectarea rapidă a indicatorului la calculator.
DFTL	Telecomandă rază de acțiune 8 m, configurabilă ca o singură tastă de tarare sau 4 taste funcționale.