

CÂNTARE VERIFICARE

CÂNTARE PLATFORMĂ

CÂNTARE ANIMALE

TRANSPALETE CU CÂNTAR

CÂNTARE STIVUIITOR

CÂNTARE FERROVIARE

CÂNTARE AUTO

CÂNTARE ABATOR

CÂNTAR MACARA

CÂNTARE BANDĂ

CÂNTARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL

CÂNTARE DOZARE

TOTALIZATOARE DISCONTINUE

CÂNTARE ÎNSĂCUI TOARE

CÂNTARE IMPACT

CÂNTARE ETICHETARE

INDICATOARE DIGITALE

CELULE DE SARCINĂ

CÂNTARE PRECIZIE

CÂNTARE BANC

CÂNTARE NUMĂRĂTOARE

CÂNTARE MACARA MCW09

Cântar macara industrial, robust și ușor de utilizat, destinat mediilor grele de lucru, la interior și exterior. Afișajul LED de mari dimensiuni permite citirea în condiții slabe de iluminare și din orice unghi. Construcție compactă, maximizând astfel cursa echipamentului de ridicat. Modelele RF vin echipate standard cu modem de comunicație în radiofrecvență, pentru conectarea la calculator sau la afișaj repetitor. Construit cu respectarea tuturor prevederilor recomandărilor OIML R76 și ale standardului SR:EN 45501 privitoare la aparate de cântărit cu funcționare neautomată.



**CARACTERISTICI TEHNICE:**

- Precizie mai bună de $\pm 0,05$ % din capacitate;
- Carcasă din oțel inoxidabil;
- Construcție extrem de robustă;
- Echipat cu inel superior de ridicare din oțel galvanizat și cârlig inferior;
- Grad de protecție IP67;
- Temperaturi de utilizare - 10 ... + 40 °C;
- Panou frontal etanș, cu 5 taste numerice și funcționale;
- Afișaj LED matricial, 40 mm înălțime, vizibil chiar și în lumina directă a soarelui și din orice unghi;
- Alimentare cu acumulatori reîncărcabili;
- Autonomie acumulatori 30 ore maximum (funcționare continuă);
- Încărcător acumulatori (230 Vca, 50 Hz) inclus în furnitură;
- Telecomandă radiofrecvență (rază de acțiune max. 8 m);
- Disponibil și în versiuni certificate CE-M pentru tranzacții comerciale;
- Greutate cântar: aprox. 25 kg.

MODURI FUNCȚIONALE:

- Zero;
- Tară automată;
- Tastă funcțională programabilă;
- Oprire automată, pentru prelungirea duratei de viață a acumulatorilor;
- Filtru digital programabil, anti-oscilații și anti-vibrații;
- Memorare vârf sarcină;
- Memorare sarcină curentă.

TIPODIMENSIUNI:

Model	Capacitate	Diviziune	M
MCW093T0+	3 000 kg	0,5 kg	nu
MCW096T0+	6 000 kg	1,0 kg	nu
MCW099T0+	9 000 kg	2,0 kg	nu
MCW0912T0+	12 000 kg	2,0 kg	nu
MCW0917T0+	17 000 kg	5,0 kg	nu
MCW0925T0+	25 000 kg	5,0 kg	nu
MCW0930T0+	30 000 kg	10,0 kg	nu
MCW0950T0+	50 000 kg	10,0 kg	nu
MCW093T0M	3 000 kg	1,0 kg	da
MCW096T0M	6 000 kg	2,0 kg	da
MCW099T0M	9 000 kg	5,0 kg	da

OPȚIUNI ȘI ACCESORII:

Cod	Descriere
MCWKBK	Kit suplimentar acumulatori, pentru utilizarea cântarului în foc continuu
WIFITD	Modul WiFi pentru conectarea cântarului la rețeaua companiei
RFITRMCW	Modem radio 868 MHz, rază de acțiune de până la 150 m în câmp deschis
OBRF232	Modem radio 868 MHz pentru conectarea la sistemul de calcul/imprimantă/PLC prin port serial
OBRFUSB	Modem radio 868 MHz pentru conectarea la sistemul de calcul prin port USB
ALMEM	Memorie alibi (fiscală), capacitate de stocare până la 120 000 cântăriri
DFCLK	Modul ceas de timp real
GG	Cârlig rotativ de ridicare inferior, corespunzător dimensional cu capacitatea cântarului
GA	Cârlig oscilant de ridicare inferior, corespunzător dimensional cu capacitatea cântarului
CA	Inel de ridicare superior, corespunzător dimensional capacității de ridicare a cântarului
TLR	Telecomandă radio, rază de acțiune până la 50 m